

mod. LIGHT

CARATTERISTICHE MODELLO

• Coppia massima (torque)	40 Nm
• Peso ¹	da 8,5 kg
• Diametro ruota	12" o 14"
• Batteria Litio-ioni	36 V o 48 V
• Autonomia ²	fino a 50 km
• Pneumatico a scelta	City o Cross
• Modalità risparmio energetico	Eco Drive

CARATTERISTICHE GENERALI MODELLI

- Telaio in Acciaio Inox
- Elettronica personalizzabile by Triride
- Retromarcia + Sollevamento assistito
- Cruise control
- Cerchio in alluminio
- Freno elettronico con Regen
- Freno a disco
- Display LCD a scelta
- 5 livelli di potenza
- Velocità a norma di legge
- Certificazione TÜV e CE
- Colore o fantasia telaio a scelta

Disponibile con configurazione comandi personalizzata per utenti Tetraplegici

Dispositivo medico iscritto all'Albo con il numero: 2168023
TUV Certification No. 15-PEL-0010022-TIC
UDI-DI di Base 8053782468053782460007PU

¹ Il peso è riferito al dispositivo escluso di batteria e braccetti di aggancio alla carrozzina.

² L'autonomia è riferita all'utilizzo di una batteria 36 V 14 Ah o 48 V 10,5 Ah su un percorso pianeggiante alla velocità media di 6 km/h (livello 1) con un peso utente di 70 kg. L'autonomia dipende dal peso dell'utente, dallo stato della carrozzina e dei pneumatici, dalle condizioni del percorso, dal tipo e dallo stato di mantenimento della batteria e dalla velocità e tipo di guida.

³ Porta USB, per la ricarica di dispositivi come smartphone o tablet, disponibile a seconda della batteria o del display scelti.

Triride si riserva di modificare i propri dispositivi con migliorie ed aggiornamenti, il modello rappresentato nelle immagini potrebbe quindi differire dal prodotto finale.

TRIRIDE srl - via Massimo D'Antona, 8 - 63812 Montegranaro (FM) - Italy
Tel: +39 0733 801405 - Mob: +39 327 6266267 - Mail: info@trirideitalia.it

WWW.TRIRIDEITALIA.COM



12" / 14"



36 V / 48 V



40 Nm



8,5 kg⁽¹⁾



fino a 50 km⁽²⁾

Tutti i modelli sono personalizzabili e configurabili con una vasta gamma di accessori e optional.

MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.TRIRIDEITALIA.COM

